

Cancellazione FW e Riscrittura FW (quando il display non presenta caratteri)

Scaricare dall'Area Riservata il file Firmware TPMS 3.80.zip .

A strumento spento, tenere premuto il tasto ESC e connettere il TPMS al PC con il cavo USB maschio/maschio, lo strumento si accenderà e dalla schermata del gestione risorse, nel disco removibile che si chiama TPM-02, cancellare il file firmware.bin .

→ Computer → TPM-02 (i:)	✓ 4y Cerca TPI	1-02 (l:)
<u>File M</u> odifica <u>V</u> isualizza Strum <u>e</u> nti <u>?</u>		
Organizza 🔻 Masterizza Nuova cartella		III 🕶 🔟 🔞
- TPM-02 (I:)	^ Nome	Ultima modific
	🗋 firmware.bin	11/01/2008 13:4
	E	
	▼ ∢ III	
1 elemento		

In seguito aprire il Firmware TPMS 3.80.zip precedentemente scaricato e estrarre il file FW_TPM02_V_380_SD_380_DB_16_MARELLI.bin e copiarlo nel disco removibile TPM-02.

Staccare il TPMS dal cavo, eventualmente spegnere con il tasto di sinistra e dopo alcuni secondi riaccendere il TPMS, il display deve accendersi con la schermata di selezione veicolo.

Per completare procedere successivamente con l'aggiornamento all'ultima release disponibile.